

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

Описание

Герметизирует проколотые шины и накачивает их вновь. Не применять в случае порыва камеры, когда шина соскользнула с диска или имеется боковой разрыв шины. После ремонта движение можно продолжить только с небольшой скоростью. При ближайшей возможности шину необходимо отремонтировать или заменить.

Свойства

- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки

Технические данные

База	rubber solution
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	n.a.
Температура вспышки	-41 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяцев

Сфера применения

Для оказания первой помощи при проколе шин всех размеров с камерой и без нее.

Внимание!

ВНИМАНИЕ: Системы контроля давления в шинах, расположенные в шинах, могут быть разрушены содержащимся растворителем.

Применение

1. По возможности удалить причину прокола (например, гвоздь, шуруп), переместить вентиль шины в половину высоты диска и полностью спустить воздух.
2. Тщательно взболтать содержимое баллона. Предварительно подогреть в холодную погоду.
3. Навинтить соединительную деталь на вентиль шины.
4. Держать баллон при распылении вертикально.

Указание:

Чтобы активное вещество могло оптимально распределиться по поверхности шины, сразу же проехать с небольшой скоростью 10-15 км. Затем установить правильное давление воздуха в шине.

Не забыть обратиться в мастерскую, чтобы отдать шину в квалифицированный ремонт.

Наша информация основывается на тщатель-



ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.