

## Truck Series Complete Diesel System Cleaner

### Описание

Как показали успешные стендовые испытания, оптимизирует процесс сгорания и восстанавливает первоначальную производительность двигателя. Удаляет отложения на форсунках и камере сгорания. Увеличивает цетановое число и улучшает показатели выбросов. Чистые двигателя сжигают меньше топлива и выбрасывают меньше CO<sub>2</sub> в атмосферу.

### Свойства

- удаляет отложения во всей топливной системе
- уничтожает вибрацию дюз
- для всех дизельных двигателей, включая с технологией Common Rail
- повышает цетановое число
- снижает выхлоп вредных веществ
- для применения в случае проблем

### Технические данные

|                     |   |
|---------------------|---|
| База                | Additive,<br>Trägerflüssigkeit /<br>additive, carrier fluid |
| Цвет / внешний вид  | hellbraun, klar / light<br>brown, clear                     |
| Плотность при 15°C  | 0,869 г/см <sup>3</sup>                                     |
| Температура вспышки | 63 °C   |
| Вязкость при 40°C   | < 7,0 мм <sup>2</sup> /с                                    |
| Запах               | charakteristisch /<br>characteristic                        |
| Форма               | flüssig / liquid  |

### Сфера применения

Подходит для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него.

### Применение

Добавлять в топливо. Банки достаточно на объем дизельного топлива до 115 л. Для оптимального действия требуется минимальная заправка в 25 л.



### Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 20996  
GB-F-E-ARAB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**