



### Описание

Высокоэффективное моторное масло с синтетическими присадками, специально адаптированными к морскому применению. Даже в экстремальных условиях обеспечивает стабильную масляную пленку. Сохраняет упругость уплотнительных элементов двигателя, например, уплотнительных колец вала и маслосъемных колпачков, и снижает расход масла. Соответствует требованиям ведущих производителей двигателей. Подходит для гарантийного обслуживания продукции производителей, требующих наличия допуска в соответствии с NMMA FC-W Catalyst Compatible®. Испытано с катализатором и турбонагнетателем.

### Свойства

- проверенно на катализаторах
- отличная защита от коррозии
- великолепная стабильность масляной пленки
- стабильность в отношении старения и вязкости
- оптимальное давление масла при всех условиях применения

### Спецификации / допуски

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	25W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	120,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,5 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -10 °C (CCS)	<= 13000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,7 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016

### Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для бензиновых встроенных и подвесных лодочных двигателей. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же лодки.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	25026 D-BOOKLET
5 л пластиковая канистра	25027 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	25028 D-GB
60 л бочка из черной пластины	25029 D-GB
205 л бочка из черной пластины	25057 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**