

### Описание

Удаляет силикон и воск со стеклянных, лакированных и хромированных деталей. Очищает автостекла и удаляет капли воска после мойки с воском на автоматических моечных станциях. Обеспечивает хороший обзор после автомойки. Правильно подготавливает основание перед покраской.

### Свойства

- обеспечивает хорошую видимость и безопасность
- лёгок в работе
- удаляет остатки воска и силикона
- чистое поле зрения

### Технические данные

Плотность	0,99 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
База	Poliermittel
Растворимость	teilweise löslich in H <sub>2</sub> O
Температура вспышки	>65 °C DIN ISO 2592
Водородный показатель	8,2 (20°C) DIN 19268
Цвет / внешний вид	white
Вязкость при 40°C	> 20,5 мм <sup>2</sup> /с
Форма	liquid
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	1,03 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

### Сфера применения

Специально для подготовки основания при покраске, а также для удаления следов силикона или воска после мойки автомобиля.

### Применение

Перед применением сильно встряхнуть. Затем нанести на мягкую тряпку или салфетку и, оказывая небольшое давление, распределить тонким и равномерным слоем. Дать средству Silikon- und Wachsentsferner высохнуть, а затем удалить его чистой и сухой салфеткой или ватой для полировки.

### Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковая бутылка 1555  
D-GB-I-E-P



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**