

### Описание

Чистящая жидкость для освобождения двигателя изнутри от вредных отложений. Растворяет шламообразователи и лакообразный нагар. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при последующей замене масла. В результате этого чистый двигатель и свежее масло могут раскрыть свой полный рабочий потенциал.

### Свойства

- Очистка и уход
- простое применение
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- возвращает первоначальную мощность мотора
- проверенно на катализаторах
- долгий срок жизни мотора
- высокая экономичность

### Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow, cloudy
Форма	liquid
База	additive, carrier liquid
Вязкость при 40°C	22,58 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	61 °C
Температура застывания	-45 °C
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,815 г/см <sup>3</sup>

### Сфера применения

Очищает и промывает масляные системы 4-тактных мотоциклетных двигателей. Частота применения промывки зависит от степени загрязнения системы смазки, а также от качества применяемого масла.

### Применение

250 мл (1 банка) достаточно для объема заправки масла 4,5 л. Добавлять в разогретое до рабочей температуры моторное масло перед заменой масла. После этого дать двигателю поработать в течение прибл. 10 мин. на холостом ходу. В это же время в случае механической коробки передач несколько раз нажмите на рычаг сцепления и каждый раз удерживайте его нажатым в течение нескольких секунд. Затем заменить масло и фильтр. Совместим с моторными маслами, имеющимися в продаже. Подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле.

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 1657  
D-GB-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**