

## Описание

Langzeit Kühlerfrostschutz GTL 12+ – это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля с изощренным составом ингибиторов, которая была разработана специально для современных алюминиевых двигателей высокой мощности.

Антифриз для радиаторов длительного действия GTL 12 обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Продукт не содержит амины, нитриты, фосфаты, а также силикаты. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля в течение всего сезона.

## Свойства

- не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов
- отлично пригодно для алюминиевых высоко мощных моторов
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- отличная защита от коррозии
- пригодно к немедленному применению
- отличная защита от перегрева
- отличное очистительное действие
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)
- предотвращает неисправности в работе

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

ADE • Aston Martin • Audi TL-774 D = G12 • Audi TL-774 F = G12+ • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN 324 Typ SNF • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • MB 325.3 • MB 326.3 • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Seat TL-774 D = G12 • Seat TL-774



F = G12+ • Skoda TL-774 D = G12 • Skoda TL-774 F = G12+ • Skoda 61-0-0257 • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volkswagen Semt Pielstick • Volkswagen TL-774 D = G12 • Volkswagen TL-774 F = G12+ • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wärtsila 32-9011 • Wärtsila SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar

## Технические данные

Защита от замерзания и перегрева	-40 to +109 °C
База	Ethylene glycol with inhibitors
Плотность при 20°C	1,077 г/см <sup>3</sup>
Цвет / внешний вид	red
Запах	slightly
Форма	liquid
Водородный показатель	8,5
Плотность при 15°C	1 kg/l
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

## Сфера применения

Пригоден для любых систем охлаждения и двигателей, в частности для алюминиевых двигателей высокой мощности в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также для стационарных двигателей и агрегатов, для которых требуется антифриз указанной спецификации.

## Применение

Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов LIQUI MOLY, № продукта 3320. Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 12 долговременного действия.

Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

## Langzeit Kühlerfrostschutz GTL 12+

### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	8851 D-RUS-UA
200 л бочка из черной пластины	8852 D

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**