

### Описание

Всесезонное моторное масло с высококачественными базовыми маслами на основе технологии синтеза и высоким содержанием присадок. Обеспечивает круглый год даже в самых трудных условиях применения оптимальную смазку и отличную чистоту двигателя. Превосходит требования таких известных производителей двигателей, как, например, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и др.

### Свойства

- без вредного влияния на катализатор
- высокая устойчивость к старению
- низкие потери на испарение
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- очень хорошие диспергирующие свойства
- универсально применимо
- высокая защита от износа

### допуски

ACEA C3 • API SN

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	68,9 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	172 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 g/100g DIN 51575



### Технические данные

Цвет по шкале (ASTM) 2,5  
DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей во фрезерных снегоочистителях, газонокосилках, агрегатах аварийного питания, садово-огородных тракторах с газонокосилкой, моторных измельчителях, моторных фрезах, культиваторах, кусторезах, очистителях высокого давления и т. п.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей агрегатов или же оборудования.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	1279 D-BOOKLET
1 л пластиковый баллончик	39018 D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**