

## Marine 2T Motor Oil



### Описание

Высокоэффективное моторное масло для 2-тактных двигателей на основе отборных базовых масел и специальных присадок. Обеспечивает эффективное смазывание, высокую надежность работы и превосходную защиту от износа и коррозии. Предотвращает самовоспламенение от раскаленных участков камеры сгорания, обеспечивает бездымное сгорание.

### Свойства

- высокая надежность смазки
- высокая защита от износа
- не допускает samozажигание
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание

### Спецификации / допуски

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

### Технические данные

Вязкость при 40°C	57 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,3 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
Плотность при 15°C	0,87 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Температура вспышки	104 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Общее щелочное число	9,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<0,02 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	red DIN ISO 2049

### Сфера применения

Для 2-тактных лодочных двигателей с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной, так и со смешанной системой смазки. Самосмешивающееся. Необходимо соблюдать предписанные производителем пропорции смеси.

### Применение

Как принято в случае моторных масел двухтактных двигателей для смешанной и отдельной смазки. Смешивание в пропорции до 1:100. Необходимо соблюдать пропорции смеси конкретных

изготовителей двигателей.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	25019 D-BOOKLET
5 л пластиковая канистра	25020 D-BOOKLET

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**