

# Marine Antifreeze

## Описание

Комбинация активных ингредиентов на основе глицериново-водной смеси. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов и защищает от коррозии. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивает защиту от мороза и избавляет таким образом от необходимости опорожнения трубопроводов. Биологически разлагаем и экологичен.



## Свойства

- Защищает от замерзания при зимовке
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- отличная защита от коррозии
- Защищает от коррозии и окисления
- биологически расщепляемо
- дружелюбен к окружающей среде
- Надежная зимовка
- Нет необходимости опорожнения
- Совместим со всеми материалами
- Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалетов

## Технические данные

Плотность при 20°C	1,15 г/мл
Цвет / внешний вид	blue, clear
Форма	liquid
Температура замерзания	-32 °C
Запах	n.a.

## Сфера применения

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

## Внимание!

Для точного измерения концентрации антифриза следует использовать рефрактометр. Ареометрический способ дает искаженный результат.

## Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Хранить только в оригинальном состоянии (неразведенным). Разбавить водой в зависимости от желаемой защиты от мороза. Мы рекомендуем для этого использовать водопроводную воду не жестче 3,655

ммоль/л.

## Таблица дозировки

Антифриз	Вода	Защита до
1 л	-	-32 °C
1 л	200 мл	-26 °C
1 л	800 мл	-15 °C

## Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	25082 D-F-I-E-GR-GB-DK- N-FIN-S-RUS
20 л пластиковая канистра	25083 D-F-I-E-GR-GB-DK- N-FIN-S-RUS
60 л бочка из черной пластины	25084 D-GB
205 л пластиковая бочка	25085 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**