

LIQUI MOLY

MADE IN GERMANY

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА



Для современных двигателей
европейских автопроизводителей



Совместимы
с системами
Start-Stop



Подходят
для гибридных
двигателей



Подходят
для двигателей
на сжиженном
или сжатом газе



Гарантированно
превосходят
требования
автопро-
изводителей

www.liquimoly.ru

МАСЛА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Технологические отличия европейских машин имеют свою специфику, которая очень важна при выборе моторного масла. Именно поэтому требования и допуски у азиатских и европейских производителей автомобилей сильно отличаются.

В современном двигателестроении моторное масло стало важной «деталью» двигателя, идентифицировать которую можно по специальному допуску или соответствию. LIQUI MOLY представляет специальные масла, имеющие новейшие допуски и предназначенные для применения в самых современных европейских автомобилях. Эти масла превышают OEM требования европейских автопроизводителей и великолепно подходят для использования в гарантийный и постгарантийный период!

Специфика европейских производителей исторически кроется в подходе к разработке двигателей, которые разрабатывались более форсированными и рассчитанными на увеличенные интервалы замены масла. Важным моментом специфики является распространенность в Европе дизельных автомобилей с сажевыми фильтрами, гибридных автомобилей, а также газовых двигателей (CNG/LPG) и набравших популярность моделей с системами Start-Stop. Поэтому двигатели современных европейских автомобилей имеют особые экологические стандарты, требования по экономии топлива, ограничения по используемым материалам и конструкциям, и ввиду этих факторов нуждаются в индивидуальном подборе моторного масла.



Масла, совместимые с системами Start-Stop



Возможно применение масла в гибридных двигателях



Масло гарантированно превосходит требования определенных OEM автопроизводителей



Масла подходят для двигателей, работающих на сжиженном или сжатом газе



Новые продукты, вышедшие с 2018 года



HC-синтетическое моторное масло

Top Tec

Специальные моторные масла

МАСЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОПУСКАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ В РАМКАХ КЛАССОВ LOW-SAPS И MID-SAPS



Широчайший перечень именных допусков производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству современных автомобилей



Масла на основе современных технологий HC-синтеза

VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes-Benz

Top Tec 4100 5W-40



Обладает именными допусками BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford (в том числе, для дизельных двигателей с сажевым фильтром). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

API SN/CF
ACEA A3/B4/C3
MB 229.31
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00/505 01
Porsche A40
Ford WSS M2C 917 A
Fiat 9.55535 S2 / 9.55535 H2 / 9.55535 M2
Renault RN 0700 / 0710



Артикул	7500	7547	7501	3702	3703	3704
Объем [л]	1	4	5	20	60	205

VAG, Mercedes-Benz, BMW

Top Tec 4200 5W-30



Обладает именным допусками для автомобилей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 –и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

API SN/CF	MB 229.51/ 229.31
ACEA A3/B4/C3/A5/B5/C2	BMW Longlife-04/ Longlife 01/ Longlife 01FE
VW 504 00/507 00/ 500 00/501 01/ 502 00/ 503 00/503 01/ 505 00/506 01	Porsche C30
	Fiat 9.55535-S1/ 9.55535-S3
	Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
(за исключением R5 и V10 TDI)	
Motoren 6/2006)	



Артикул	7660	3715	7661	3708	3709	3711
Объем (л)	1	4	5	20	60	205

Fiat, Peugeot, Citroen, Honda, Toyota

Top Tec 4300 5W-30



Соответствует самым современным требованиям Honda, Mazda, Toyota (для европейского рынка) и Peugeot/Citroen, Fiat. Соответствует стандартам EURO 4 –и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

API SN/CF
ACEA A1/B1/ A5/B5/C2
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
Honda, Toyota, Mazda
Fiat 9.55535-S1
ILSAC GF-3
Renault RN 0700



Артикул	8030	8031	3742	3743	3744
Объем (л)	1	5	20	60	205

VAG, BMW, Fiat, Mercedes-Benz

Top Tec 4200 Diesel 5W-30



Обладает именным допуском для дизелей концерна VW-Audi с Longlife сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 –и выше.

Допуски и соответствия:

API CF	BMW Longlife-04/ Longlife-01
ACEA B4/C3/B5/C2	Porsche C30
VW-507 00/505 00/ 505 01/506 00/506 01	Fiat 9.55535-S1
(за исключением R5 и V10 TDI)	Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
Motoren 6/2006)	
MB 229.1/ 229.31	



Артикул	2375	2376	2377	2343
Объем (л)	1	5	60	205

Fiat, Peugeot, Citroen

Top Tec 4310 0W-30



Полусинтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей, Fiat и Peugeot/ Citroen.

Допуски и соответствия:

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2312



Артикул	2361	2362
Объем (л)	1	5

Renault, Mercedes-Benz

TopTec 4400 5W-30



Обладает именным допусками Renault/Nissan. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 - и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

ACEA C4
Renault RN 0720
MB 226.51/229.51



Артикул	2319	2322	3752	3753	3754
Объем (л)	1	5	20	60	205

Jaguar, Land Rover, Ford, Mazda

Top Tec 4500 5W-30



Соответствует требованиям Mazda, Ford, Land Rover, Jaguar и соответствует самым современным требованиям Mitsubishi. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

ACEA C1
JASO DL-1
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005
Ford WSS M2C 934 - B
Mazda
Mitsubishi



Артикул	2317	2378	3731	3732	3733
Объем (л)	1	5	20	60	205

Opel, GM, Ford, VAG, Mercedes-Benz

Top Tec 4600 5W-30



Обладает именной лицензией концерна General Motors, на стандарт dexos2. Также имеет допуски других производителей, в том числе новейший допуск Mercedes Benz для двигателей EURO 5/6. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 - и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Допуски и соответствия:

API SN/CF
ACEA C3/A3/B4
MB 229.31/229.51/
229.52
BMW LongLife-04
VW 502 00/505 00/
505 01

Ford WSS-M2C 917-A
GM dexos2 TM
Opel GM-LL-A-025/
GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-S3



Артикул	8032	3763	8033	3757	3758	3759
Объем (л)	1	4	5	20	60	205

BMW

Top Tec 6100 0W-30



Для новых двигателей BMW, начиная с 2013 года и до сих пор: Nx7K1, Nx7U1 и Nx701. Как правило, не допускается для двигателей с 2 и 3 турбокомпрессорами. Для бензиновых двигателей с 2013 года на территории Евросоюза, включая Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

Допуски и соответствия:

ACEA C2
BMW LongLife-12 FE
BMW 83 21 2 365 935
BMW 83 21 2 405 097
BMW 83 21 2 405 666



Артикул	20777	20778	20779	20772	20773	20775
Объем (л)	1	4	5	20	60	205

Special Tec

Специальные моторные масла

МАСЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОПУСКАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПАРКА ИНОМАРК

OEM+ Широчайший перечень именных допусков производителей, перекрывающий требования к абсолютному большинству иномарок в России

HC BASE Масла на основе современной технологии HC-синтеза, адаптированные к эксплуатации на низкосортном топливе

P Увеличение ресурса двигателя, экономия топлива

GM, Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

Special Tec DX1 5W-30



Предназначено, прежде всего, для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL, где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2 !

Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используются одновременно.

Допуски и соответствия:

GM dexos1 Gen 2	Hyundai
API SN-RC	Kia
ILSAC GF-5	Mazda
Chrysler	Nissan
Ford WSS-M2C 946-A	Toyota
Honda	



Артикул	20967	20968	20969	3767	20950	20951
Объем (л)	1	4	5	20	60	205

Volvo

Special Tec V 0W-20



Соответствует самым современным требованиям двигателей Volvo. Обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах.

Допуски и соответствия:

ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE



Артикул	20631	20632	20633	20634	20635
Объем (л)	1	5	20	60	205

Volvo

Special Tec V 0W-30



Соответствует самым современным требованиям двигателей Volvo. Обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах.

Допуски и соответствия:

ACEA A5/B5
API SL/CF
ILSAC GF-3
Volvo VCC 95200377



Артикул	2852	2853	2854
Объем (л)	1	5	205

Ford, Jaguar, Land Rover

Special Tec F ECO 5W-20



Обладает именными допусками Ford для новейших двигателей семейства EcoBoost. Обеспечивает надежную эксплуатацию самых последних поколений бензиновых двигателей Ford и других производителей.

Допуски и соответствия:

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C 948-B
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004



Артикул	3840	3841	3842	3843	3844
Объем [л]	1	5	20	60	205

Ford, Jaguar, Land Rover

Special Tec F 5W-30



Обладает именными допусками Ford (для двигателей Eco Boost рекомендуется Special Tec F ECO 5W-20). Особо рекомендуется для легкого коммерческого транспорта Ford.

Допуски и соответствия:

ACEA A5/B5
Ford WSS-M2C 913-D/WSS-M2C 913-A/
WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 913-C
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003
Fiat 9.55535-61



Артикул	8063	8064	3854	3856	3857
Объем [л]	1	5	20	60	205

Ford

Special Tec F 0W-30



Обладает именными допусками Ford для новейших дизельных двигателей. Обеспечивает надежную эксплуатацию самых последних поколений бензиновых двигателей Ford и других производителей.

Допуски и соответствия:

Ford WSS-M2C 950-A



Артикул	8902	8903	20724	20725	20726
Объем [л]	1	5	20	60	205

Opel, BMW, VAG, Mercedes-Benz

Special Tec LL 5W-30



Обладает именными допусками Mercedes Benz, BMW, Opel, без специальных экологических спецификаций. Обладает высочайшими моющими свойствами благодаря высокому щелочному числу.

Допуски и соответствия:

ACEA A3/B4
API SL / CF
BMW LongLife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00
OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025



Артикул	8054	7654	8055	1194	1195	1196
Объем [л]	1	4	5	20	60	205

Классификация моторных масел по SAE

Класс вязкости SAE	Вязкость (сР), проворачивания при низкой температуре (2)	Вязкость (сР), прокачивания при низкой температуре (3)	Кинематическая вязкость (4), (сSt), при 100 °С, и малой скорости сдвига	Вязкость мПа/с (сР), при высокой скорости сдвига (5) при 150 °С HTHS	
	MAX	MAX	MIN	MAX	MIN
0W	6200 при - 35 °С	60 000 при - 40 °С	3,8	–	–
5W	6600 при - 30 °С	60 000 при - 35 °С	3,8	–	–
10W	7000 при - 25 °С	60 000 при - 30 °С	4,1	–	–
15W	7000 при - 20 °С	60 000 при - 25 °С	5,6	–	–
20W	9500 при - 15 °С	60 000 при - 20 °С	5,6	–	–
25W	13000 при - 10 °С	60 000 при - 15 °С	9,3	–	–
8			4	<6,3	1,7
12			5	<7,1	2
16	–	–	6,1	< 8,2	2,3
20	–	–	6,9	< 9,3	2,6
30	–	–	9,3	< 12,5	2,9
40	–	–	12,5	< 16,3	3,5 (0W-40; 5W-40 и 10W-40)
40	–	–	12,5	< 16,3	3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40; 40)
50	–	–	16,3	< 21,9	3,7
60	–	–	21,9	< 26,1	3,7

Масла XW-YY - всесезонные.



Здесь Вы можете подобрать
масло и спецжидкости
по модели вашего
транспортного средства



**МОТОРНЫЕ МАСЛА
АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА**

Арт. 7595R
06.2018