



# CERATEC

## Снижение трения



## Уменьшение износа



\*Результаты независимой экспертизы.  
Вязкость 10W-40 выбрана как наиболее распространенная.

[www.liquimoly.ru](http://www.liquimoly.ru)



# CERATEC

Эффективная защита двигателя



Защищает  
двигатель



Экономит  
топливо



Увеличивает  
ресурс



Арт. 3721



## Почему автомобилю нужна защитная присадка?

- ✓ Современные двигатели сильно форсированы в ущерб долговечности
- ✓ На внутреннее трение в двигателе расходуется слишком много энергии
- ✓ Со временем на подвижных элементах двигателя появляются микрошероховатости, которые могут привести к задирам
- ✓ Повышенные локальные температуры в некоторых частях двигателя могут приводить к окислению моторного масла



300 мл (флакон)  
на 5 литров масла

3in1

Можно использовать в моторных, механических трансмиссионных и компрессорных маслах



Сохраняет эффективность до 50 000 км пробега



## Как работает CERATEC

- ✓ Разделяет поверхности трения частицами микрокерамики
- ✓ Дополнительно упрочняет поверхностный слой металлических деталей
- ✓ Существенно снижает трение и износ
- ✓ Обеспечивает защиту от задиров и механических повреждений
- ✓ Способствует экономии топлива и снижению шумности двигателя
- ✓ Снижает локальные температуры в двигателе и препятствует окислению масла
- ✓ Обладает длительным сроком действия до 50 000 км, вне зависимости от смены масла

