

Описание

Минеральное масло для демпферов. Предотвращает образование отложений, снижает трение и износ. Подавляет пенообразование при работе в тяжелых условиях. Совместимо с любыми уплотнениями. Уникальная формула обеспечивает лучшее ощущение контакта шины с дорогой. Это повышает комфорт и безопасность.

Свойства

- повышает безопасность езды
- высокая защита от износа
- предотвращает возникновение отложений
- отличная стабильность вязкости
- очень хорошая совместимость с уплотнениями
- отличная защита от коррозии
- предотвращает образование пены

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 15 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	15,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	3,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	106 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	194 °C DIN ISO 2592
Деэмульгирующая способность при 54°C	< 20 min DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	30/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	40/0 ml ISO 6247
Цвет / внешний вид	blue

Сфера применения

Универсальное применение в амортизаторах мотоциклов, мопедов, мокиков и прочих двухколесных транспортных средств.

Применение

Следуйте предписаниям производителей амортизаторов, демпферов двухколесных

транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	20960 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	20961 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

