

Описание

Синтетическое моторное масло высочайшего уровня. Смазывает и защищает двигатель, оптимизирует выход мощности, минимизирует износ и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Наилучшим образом зарекомендовало себя как официальное моторное масло серии Moto2 и Moto3 и в самых трудных условиях. Передает эффективность и опыт с гоночной трассы непосредственно на автомобильную дорогу. Испытано с катализатором.



Свойства

- проверенно на катализаторах
- оптимальная стабильность к старению
- высокая чистота мотора
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходная стабильность
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- отличная защита от износа

Спецификации / допуски

API SN PLUS • JASO MA2

Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 5W-40 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,845 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 84,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 13,8 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Индекс вязкости | 170 DIN ISO 2909 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | ≤ 6600 мПа•с ASTM D5293 |
| HTHS при 150 °C | ≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481 |
| Температура застывания | -51 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 6,0 % CEC-L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 0,8 г/100г DIN 51575 |

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)

L 2,0

DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, как для гоночного спорта, так и в дорожном режиме. Для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! **Примечание:** Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 2592 D-BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 1685 D-BOOKLET |
| 20 л пластиковая канистра | 2720 D-GB-I-E-P |
| 60 л бочка из черной пластины | 2593 D-GB |
| 205 л бочка из черной пластины | 2594 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.